

## ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС

330252-1771-26-059-15-60-900

2 802 000,00 ₽

Цвет: Белый (1 слой) 



### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база  
3500

👤 Количество мест  
1+2

⚙ Тип привода  
4x2

💧 Тип топлива  
Бензин / LPG

⚖ Полная масса  
3500

### ОПЦИИ

ЭРА-ГЛОНАСС УПРОЩЕННЫЙ

Включено

АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РФ

Включено

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

Длина, мм

6525

Ширина, мм

2085

Высота, мм

2805

Колесная база, мм

3500

Колея передних колес, мм

1700

Колея задних колес, мм

1560

## ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач

механическая

Число передач

5

Сцепление

сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом

## ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя

УМЗ А2755

Экологический класс

Евро-5

Описание двигателя

четырехтактный, с искровым зажиганием

Тип топлива

Бензин / LPG

Подача топлива

Распределенный впрыск топлива

Степень сжатия

10,0

Объем двигателя, куб. см

2690

Количество цилиндров и их расположение

4, рядное

Мощность двигателя, л.с. / кВт.

108 / 78.5

Крутящий момент, Н\*м

220.5

Блок управления двигателем

Микас 12, 9867.3763004 - при работе на бензине и газе

## ПОДВЕСКА

Передняя подвеска

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

## ШИНЫ

Размерность шин  
175R16C, 185/75R16C

Скоростная категория шин  
N (140 км/ч)

Индекс несущей способности шин  
98/96, 104/102

## ОБЩЕЕ

Компоновка  
полукапотная

Загрузочное пространство  
фургон изотермический

Количество мест  
1+2

Кабина (Кузов)  
цельнометаллическая, двухдверная,  
трехместная

Категория транспортного средства  
N1 - Транспортные средства, предназначенные  
для перевозки грузов и имеющие технически  
допустимую максимальную массу не более 3,5 т

Категория водительских прав  
B

## МАССА

Полная масса, кг  
3500

Снаряженная масса, кг  
2500

Грузоподъемность, кг  
1000

Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг  
1500

Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг  
2500

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз  
гидравлический двухконтурный привод с  
диагональным разделением, с вакуумным  
усилителем, с АБС, тормозные механизмы  
передних колес дисковые, задних - барабанные  
(для мод. с двигателем с искровым  
зажиганием)

Стояночный тормоз  
механический (тросовый) привод к тормозным  
механизмом задних колес

## ПРИВОД

Тип привода  
4x2

Вид привода  
Задний

Ошиновка  
Двускатная

## ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

Места расположения VIN

На наружной панели передка кабины, под капотом с правой стороны по ходу движения;  
На табличке изготовителя

Места расположения таблички изготовителя

На задней стойке проема правой двери кабины

Места расположения номера двигателя  
на блоке цилиндров двигателя слева

## ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Система выпуска и нейтрализации газов  
глушитель, нейтрализатор

## РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм  
С гидроусилителем

## НАДСТРОЙКИ

Производитель  
собственное производство

## РАЗМЕРЫ ФУРГОНА

Внешняя длина фургона, мм  
4150

Внешняя ширина фургона, мм  
2040

Внешняя высота фургона, мм  
1910

Внутренняя длина фургона, мм  
4030

Внутренняя ширина фургона, мм  
1940

Внутренняя высота фургона, мм  
1765

## ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ ФУРГОНА

Коэффициент теплопроводности кузова, кВт  
0,7

## ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ И ПАЛЛЕТОВМЕСТИМОСТЬ

Объем внутреннего грузового пространства, м<sup>3</sup>  
13,8

Кол-во европаллет (1200x800), ед.  
6

## СОСТАВ И ТОЛЩИНА ПАНЕЛЕЙ

|                                                   |                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| Пол                                               | Вид утеплителя / Толщина, мм       |
| Транспортная фанера с противоскользящим покрытием | Экструдированный пенополистирол 50 |
| Толщина передней стенки, мм                       | Толщина боковых стенок, мм         |
| 50                                                | 50                                 |
| Толщина крыши, мм                                 | Толщина задней двери, мм           |
| 50                                                | 50                                 |
| Толщина пола, мм                                  |                                    |
| 95                                                |                                    |

## ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

|                                                         |                                  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Внутренняя отбортовка по периметру кузова / Толщина, мм | Наугольники                      |
| Отсутствует                                             | Наугольник из лакированной стали |

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                                                                          |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Вид САТ                                                                  | Залицовочные уголки                                    |
| Изотермический фургон                                                    | Профиль из лакированной стали<br>прямоугольный         |
| Отбойники                                                                | Подкрылки                                              |
| Резиновые - 2 ед.                                                        | Пластиковые                                            |
| Лесенка                                                                  | Элементы крепления груза на стенах                     |
| Ступенька на противоположном брус                                        | Отсутствуют                                            |
| Элементы крепления груза на полу                                         | Холодильное оборудование (марка, модель,<br>параметры) |
| Отсутствуют                                                              | Отсутствует                                            |
| Боковая защита                                                           | Уплотнители дверей                                     |
| Отсутствует                                                              | 2-х лепестковый                                        |
| Освещение                                                                | Передние белые габаритные фонари                       |
| Внутреннее освещение светодиодное - 1 шт.<br>(включение света из кузова) | Имеются                                                |
| Задние красные габаритные фонари                                         | Задний доп. стоп сигнал                                |
| Имеются                                                                  | Имеется                                                |

## ПОДРАМНИК

Подрамник (каркас основания кузова)  
Швеллер 100мм. Подрамник повышенной коррозионной стойкости (катафорезная обработка)

Крепление фургона к раме шасси  
Стремянками

## ФУРНИТУРА

Фурнитура (петли, замки)  
Оцинкованная «Дельта», по одному штанговому запору

Фиксатор дверей  
Имеется, «Т»-образный оцинкованный

Ручка на заднем портале  
Имеется, с одной стороны

## ЗАДНИЕ ДВЕРИ И ПРОЕМ

Портал ворот  
Жесткий проем задних дверей из оцинкованной стали. Порог из алюминиевого уголка

## ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ МАТЕРИАЛЫ

Наружная обшивка / Толщина, мм  
Плакированный металл

Внутренняя обшивка / Толщина, мм  
Оцинкованная сталь

Напольное покрытие / Толщина, мм  
Пластик с противоскользящей поверхностью

## ДВЕРИ И ПРОЕМ

Задние двери  
Двустворчатые, распашные на 270 градусов с фиксацией в открытом положении

Количество петель на дверях  
2 ед на каждой двери

Боковые двери (имеется, отсутствует)  
Отсутствуют

## ТИП КОНСТРУКЦИИ

Тип конструкции  
Каркасный

## РАЗМЕРЫ ГОТОВОГО АВТОМОБИЛЯ

Габаритная длина а/м, мм  
6525

Габаритная ширина а/м, мм  
2085

Габаритная высота а/м, мм  
2805